



Светодиодный светильник с бактерицидной установкой OFFICE ARM UV (Антивирус)



Новинка на рынке светотехники

На базе стандартного серийного офисного светильника создано устройство нового типа для борьбы со различными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Офисные светодиодные светильники серии LEDNIK OFFICE ARM UV, совмещенные с устройством для обеззараживания воздушной среды созданы для работы в помещениях с постоянным присутствием людей.

Устройства разработаны для монтажа в стандартные потолки типа «АРМСТРОНГ» и «ГРИЛЬЯТО».

Применяются для обеззараживания и освещения административно-офисных помещений, общественных учреждений, торговых залов ТРЦ, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, супермаркетов и гипермаркетов.

Бактерицидная установка состоит из двух частей:

- Светодиодный светильник LEDNIK OFFICE ARM с вариантами мощности 20, 30, 40 Вт и эффективностью до 120 Лм
- Рециркуляционный модуль обеззараживания воздуха закрытого типа, оснащенный принудительной системой вентиляции и бактерицидными УФ-лампами.



Светодиодный светильник с бактерицидной установкой OFFICE ARM UV (Антивирус)

Преимущества:

1. Универсальный светильник, совмещенный с бактерицидным рециркулятором. Вес 6 кг.
2. Возможность отдельного включения и выключения бактерицидного модуля за счет выделенной электрической линии.
3. Высота корпуса установки 88 мм.
4. Быстросъемный люк для легкой замены бактерицидных ламп.
5. Гарантия на светильник 3 года. На УФ-лампы – 1 год.
6. Рассчитанные воздухоподводящие и выводящие отверстия в корпусе для бесшумной циркуляции воздушных потоков при работе бактерицидной установки обеспечивают эффективное обеззараживание воздуха.
7. Система экранирования прямого УФ-излучения обеспечивает безопасность для зрения.

Напряжение сети, В (постоянного или переменного тока)	~ 110-265
Частота, Гц	50
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90	M1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	1
Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов...	=====
Срок службы светильников, лет, не менее	10
Ресурс светодиодов, ч, не менее	50000
Защита корпуса IP по ГОСТ 14254—2015(IEC60529:2013)	20
Пульсация светового потока не более (в зависимости от модели)	0.5%
Тип кривой силы света	Д
Габаритные размеры корпуса светильника, мм(+/- 3)	595x595x88
Мощность бактерицидной лампы, Вт	15
Производительность УФ-модуля, м³/час	50

Марка светильника серии LEDNIK	Мощность, Вт±5%	Температура свечения, ±3%	Световой поток модуля, Лм* ±5%	Масса, кг, не более	Тип монтажа	Тип рассеивателя
LEDNIK OFFICE 20 ARM UV	40	4000 К (3000 К, 6000 К)	2200	1,2	универсальный	Опал/Призма/
LEDNIK OFFICE 30 ARM UV	50		3300			Микропризма/
LEDNIK OFFICE 40 ARM UV	60		4400			Колотый лед

***Внимание!** Указан начальный световой поток, эффективный поток зависит от типа рассеивателя, призмы, микропризмы, колотого льда: менее начального на 10-12%, для опала 22-25%