

**Бактерицидный облучатель рециркулятор****Lednik clean air UV 3 new**

**Рециркулятор очищает воздух  
от 99,9% вирусов и бактерий  
при помощи УФ-ламп**

Спецификация облучателя: без генерации озона.  
Длина волны преобладающего излучения: 253.8 нм (v.OFR).

**Работа в присутствии людей.**

Габаритные размеры: 530\*135\*135 мм

Потребляемая мощность, Вт: 55.

Количество ультрафиолетовых ламп: 3 лампы 15Вт.

Ресурс облучателя 10 000 часов.

Производительность УФ-модуля: 180м.куб./час

**Рекомендуема площадь: 60 м2**

Вес устройства: 3,5кг .

Электропитание: 220 В, 50 Гц.

Максимальный уровень шума: 45 дБ.

Категории помещений: I,II,III IV,V.

Температурный режим эксплуатации: +5°C / +40°C.

Возможное исполнение: настенный (вертикальный,горизонтальный)/напольный (опционно)

Гарантия 12 мес.

**Производство Россия,Санкт-Петербург.**

Материал корпуса: Сталь, окрашенная порошковой краской, устойчивой к УФ излучению, допускающего санитарную обработку любымиразрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.

Такое устройство разработано с целью обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным присутствием людей. Прибор абсолютно безопасен, поскольку все элементы скрыты, что не дает излучению проникать наружу.

Надежность, качество, классический белый цвет и строгая форма позволяют использовать этот прибор для лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных, общественных организаций и других помещений с большим скоплением людей, а также в бытовых и офисных помещениях.

Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены ультрафиолетовые лампы.

**Собственный сервисный центр** в Санкт-Петербурге, осуществляющий гарантийный \постгарантийный ремонт и сервисное обслуживание.

